


CONTI® SYNCHROFORCE CXP

Heavy-duty timing belts for high speeds.

تسمه‌های تایم با کاربری سنگین برای انتقال نیرو با قدرت و سرعت بالا



Polyamide fabric

پارچه‌ی پلی‌آمید

Synthetic rubber teeth

دندانه‌ها از جنس لاستیک مصنوعی

Glass cord tension member

الیاف شیشه‌ای به جای نخ تسمه

Synthetic rubber backing

پوشش لاستیکی پشت تسمه

Profile / نوع تسمه

HTD

STD



3M

S8M

5M

8M

14M



Properties:

- Temperature range, depending on application, from $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ to $+100\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Electrically conductive to ISO 9563
- Conditionally resistant to oil
- Ozone-resistant
- Suitable for tropical climates
- Aging-resistant
- Suitable for reverse flexing/reverse tensioning idlers
- Maintenance-free

خصوصیات:

- دامنه‌ی درجه‌ی حرارت بسته به نوع کاربرد، از -20 تا $+100$ سانتی‌گراد
- رسانای الکتریسیته طبق استاندارد ISO 9563
- مقاومت مشروط در برابر روغن
- مقاوم در برابر ازن (OZONE)
- مناسب برای آب و هوای استوایی
- مقاوم در برابر فرسودگی
- مناسب برای خم شدن از پشت تسمه و یا استفاده از تسمه‌سفت‌کن بر روی آن
- بدون نیاز به سرویس و نگهداری