

CONTI® SYNCHROFORCE CXA

Heavy-duty timing belts for sustained transmission of higher torque levels at low speed.

تسمه‌های تایم با کاربری سنگین برای انتقال مداوم نیرو با گشتاور پیچشی بالا در سرعت پایین



Profile / نوع تسمه		
HTD	STD	CTD
8M	S8M	C8M
14M		



Properties:

- Temperature range, depending on application, from -20°C to $+100^{\circ}\text{C}$
- Electrically conductive to ISO 9563
- Conditionally resistant to oil
- Ozone-resistant
- Suitable for tropical climates
- Aging-resistant
- Suitable for reverse flexing/reverse tensioning idlers
- Maintenance-free

خصوصیات:

- دامنه‌ی درجه‌ی حرارت بسته به نوع کاربرد، از -20 تا $+100$ سانتی‌گراد
- رسانای الکتریسیته طبق استاندارد ISO 9563
- مقاومت مشروط در برابر روغن
- مقاوم در برابر ازن (OZONE)
- مناسب برای آب و هوای استوایی
- مقاوم در برابر فرسودگی
- مناسب برای خم شدن از پشت تسمه و یا استفاده از تسمه‌سفت‌کن بر روی آن
- بدون نیاز به سرویس و نگهداری