

# CONTI® SYNCHROCHAIN

Heavy-duty timing belt for extreme, ultra high-power applications.

تسمه‌ی تایم برای کاربری سنگین برای کاربری‌هایی با قدرت بسیار شدید و فوق‌العاده بالا



Special treated fabric	پارچه‌ی فرآوری‌شده‌ی ویژه
Polyurethane teeth	دندانه‌ها از جنس پلی‌اورتان
Aramide cord tension member with S/Z twists wound in pairs	نخ‌ها از جنس آرامید با بافت طرح S/Z
Polyurethane backing	پشت تسمه با پوشش پلی‌اورتان

Profile / نوع تسمه
CTD
C8M
C14M



## Properties:

- Temperature range, depending on application, from -55 °C\* to +80 °C
- Resistant to oils, grease and fuel
- Conditionally resistant to acid and lye
- Raw materials and production are silicone free
- Ozone-resistant
- Suitable for tropical climates
- Aging-resistant
- Suitable for reverse flexing/reverse tensioning idlers
- Maintenance-free

## خصوصیات:

- دامنه‌ی درجه‌ی حرارت بسته به نوع کاربرد، از -۵۵ تا +۸۰ سانتی‌گراد
- مقاوم در برابر انواع روغن‌ها، گریس و سوخت
- مقاومت مشروط در برابر اسید و قلیا
- مواد اولیه و تولید بدون سیلیکون
- مقاوم در برابر ازن (OZONE)
- مناسب برای آب و هوای استوایی
- مقاوم در برابر فرسودگی
- مناسب برای خم شدن از پشت تسمه و یا استفاده از تسمه‌سفت‌کن بر روی آن
- بدون نیاز به سرویس و نگهداری

\* For temperatures lower -40 °C please contact the Application.

\* لطفاً برای درجه حرارت‌های پایین‌تر از -۴۰ درجه با بخش فنی و کاربرد تماس بگیرید.