

# CONTI® SYNCHRO-RIB

A combination of multiple V-ribbed belt and timing belt, offering synchronous power transmission on the toothed face and slip in the case of an overload on the ribbed face.

ترکیبی از تسمه‌ی تایم و تسمه‌ی شیاری، با قدرت انتقال نیروی زمان‌بندی شده از سطح دندانه‌دار آن و قابلیت سر خوردن سطح شیاری بر روی فولی در صورت وجود بار بیش از ظرفیت.



Profile / نوع تسمه	
HTD	STD
8M PK	S8M PK



## Properties:

- Temperature-resistant, depending on application, from  $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$  to  $+100\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Electrically conductive to ISO 9563 (CXP/CXA)
- Conditionally resistant to oil
- Ozone-resistant
- Suitable for tropical climates
- Aging-resistant
- Maintenance-free

## خصوصیات:

- دامنه‌ی درجه‌ی حرارت بسته به نوع کاربرد، از  $-20$  تا  $+100$  سانتی‌گراد
- رسانای الکتریسیته طبق استاندارد ISO 9563 (CXA/CXP)
- مقاومت مشروط در برابر روغن
- مقاوم در برابر ازن (OZONE)
- مناسب برای آب و هوای استوایی
- مقاوم در برابر فرسودگی
- بدون نیاز به سرویس و نگهداری